

## 品質仕様書

大同塗料株式会社  
技術部

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 商品名 | アクアシール1400                        |
| 化学名 | アルキル変性シリコン化合物                     |
|     | ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆：日塗工登録番号(D01256) |

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 組成 | アルキルアルコキシシラン/ポリアルキルアルコキシシロキサン<br>特殊添加剤等 | 90%以上<br>10%未満 |
|----|---|----------------|

| 一般性状  | 項目 |                        | 備考  |
|-------|----|------------------------|-----|
|       | 外観 | 淡黄色・ジェル状               |     |
|       | 臭気 | わずかな特異臭                |     |
| 参考データ | 密度 | 0.89 g/cm <sup>3</sup> | 23℃ |
|       | 粘度 | 600mP・s                | 25℃ |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 「危険物」の区分品名       | 第4類 第3石油類 |
| 指定数量             | 2,000ℓ    |
| 「毒物及び劇物取締法」による表示 | —         |

この材料の安全なお取り扱いにあたっては安全データシート(SDS)をご参照ください。  
上記データは、規格値・保証値ではありません。